

Бытовые кондиционеры Системэйр, ПРАЙС-ЛИСТ 2024

действует с 01.04.2024 в рамках текущих остатков на складе

Модель	Мощность холод, кВт	Мощность тепло, кВт	Мощность потреб., кВт	Расход воздуха, м3/ч	Габариты внутреннего блока, мм	Габариты наружного блока, мм	Цена розница, \$
--------	---------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------

Сплит-системы постоянной производительности / ON-OFF

Настенные сплит-системы SYSPLIT WALL SMART V4 R32 РАСПРОДАЖА

Модель	Мощность холод, кВт	Мощность тепло, кВт	Мощность потреб., кВт	Расход воздуха, м3/ч	Габариты внутреннего блока, мм	Габариты наружного блока, мм	Цена розница, руб
SYSPLIT WALL SMART 07 V4 HP Q	2.2	2.2	0.7	307-474	722x187x290	700x270x495	29 666
SYSPLIT WALL SMART 18 V4 HP Q	5.3	5.4	1.6	509-787	965x215x319	770x300x555	67 000



SYSPLIT WALL SMART V4 (R32)

SYSPLIT WALL SMART V4:

А класс энергоэффективности · Элегантный дизайн · **БИО-фильтр** · Внутренняя подсветка индикаторов панели · Функция Follow Me · Таймер
 Режим вентиляции без понижения температуры в помещении · Ночной режим работы · Полноценный обогреватель и осушитель воздуха для межсезонного использования
 · Авторестарт при возобновлении электроснабжения · Функция самоочистки теплообменника внутреннего блока · Возможность выбора стороны отвода конденсата · Инновационное антикоррозийное покрытие теплообменника SEA VIEW · Низкотемпературный комплект -30°C (опция)

Настенные сплит-системы SYSPLIT WALL SMART V3 R410A

SYSPLIT WALL SMART 30 V3 HP Q	8.2	8.5	2.6	1050-1450	1259x282x362	946x110x810	2 100
SYSPLIT WALL SMART 36 HP Q	10.0	10.8	3.1	980-1460	1260x283x362	946x110x810	2 638

SYSPLIT WALL SMART V3

Настенные сплит-системы SYSPLIT WALL SIMPLE

SYSPLIT WALL SIMPLE 07 HP Q	2.1	2.2	0.7	500-600	788x292x198	665x420x280	427
SYSPLIT WALL SIMPLE 09 HP Q	2.6	2.5	0.8	500-600	788x292x198	665x420x280	459
SYSPLIT WALL SIMPLE 12 HP Q	3.6	3.6	1.1	520-600	788x292x198	730x454x285	602
SYSPLIT WALL SIMPLE 18 HP Q	5.3	5.3	1.7	600-950	986x315x225	800x545x315	957
SYSPLIT WALL SIMPLE 24 HP Q	7.0	7.2	2.2	750-1020	986x315x225	825x655x310	1 193



SYSPLIT WALL SIMPLE

SYSPLIT WALL SIMPLE:

А класс энергоэффективности · Элегантный дизайн · **БИО-фильтр** · **Ионизатор** · Автоматическое качание жалюзи в 2-х плоскостях
 · Внутренняя подсветка индикаторов панели · Функция Follow Me · Таймер
 · Режим вентиляции без понижения температуры в помещении · Ночной режим работы
 · Полноценный обогреватель и осушитель воздуха для межсезонного использования
 · Авторестарт при возобновлении электроснабжения · Функция самоочистки теплообменника внутреннего блока · Возможность выбора стороны отвода конденсата · Инновационное антикоррозийное покрытие теплообменника SEA VIEW · Низкотемпературный комплект -30°C (опция)

Сплит системы переменной производительности / INVERTER

Настенные сплит-системы SYSPLIT WALL NORDIC EVO

SYSPLIT WALL NORDIC 09 EVO PH Q	2,6 (0,9-4,4)	2,9 (0,8-6,3)	0,6 (0,5-1,6)	360-611	802x189x297	800x333x554	1 629
SYSPLIT WALL NORDIC 09 V2 EVO PH Q	2,6 (0,9-4,4)	2,9 (0,8-6,3)	0,6 (0,5-1,6)	360-611	802x189x297	800x333x554	1 629
SYSPLIT WALL NORDIC 12 EVO PH Q	3,5 (0,9-4,8)	3,5 (1,0-6,5)	1,0 (0,5-1,6)	360-611	802x189x297	800x333x554	2 034
SYSPLIT WALL NORDIC 12 V2 EVO PH Q	3,5 (0,9-4,8)	3,5 (1,0-6,5)	1,0 (0,5-1,6)	360-611	802x189x297	800x333x554	2 034



SYSPLIT WALL NORDIC EVO

Надежный обогрев помещения при температуре наружного воздуха от -30°C · Инверторные технологии

· Двухротный компрессор · Энергоэффективность A+++ (SEER 8,8) · Система защиты от утечки хладагента и самодиагностика
 · Быстрое оттаивание и дополнительная защита наружного блока от осадков и талой воды · Автоматическое качание жалюзи в 2-х плоскостях
 · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер, поддержание 8°C, Follow-Me
 · Хладагент R32 · Беспроводной пульт в комплекте
 · Инновационное антикоррозийное покрытие теплообменника SEA VIEW

Настенные сплит-системы SYSPLIT WALL SMART V2 EVO

Модель	Мощность холод, кВт	Мощность тепло, кВт	Мощность потреб., кВт	Расход воздуха, м3/ч	Габариты внутреннего блока, мм	Габариты наружного блока, мм	Цена розница, руб
SYSPLIT WALL SMART 18 V2 EVO HP Q	5,3(2,0-6,2)	5,6(1,4-6,8)	1,5 (0,2-2,2)	545-809	964x222x325	800x333x554	113 820
SYSPLIT WALL SMART 24 V2 EVO HP Q	8,2(3,1-8,2)	7,6(2,1-9,2)	2,3(0,2-3,0)	646-948	1106x232x342	845x363x702	171 609



SYSPLIT WALL SMART V2 EVO

Инверторные технологии 3D DC Inverter.

Энергоэффективность класса А · Элегантный дизайн · **БИО-фильтр** · Антикоррозийное покрытие SeaView
 · Инновационная конструкция передней панели внутреннего блока · Hidden Display · Управление по Wi-Fi
 · Функция Follow me · Уникальный дизайн легкоъемного фильтра · Автоматическое качание жалюзи в 2-х плоскостях
 · Самодиагностика и защита от утечки хладагента
 · Функции: Self Cleaning - самоочистка внутреннего блока, авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер

МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРА SYSPLIT WALL SMART V2 EVO (пройдите по ссылке для просмотра видеоролика)

Настенные сплит-системы SYSPLIT WALL SIMPLE EVO

SYSPLIT WALL SIMPLE 09 EVO HP Q	2,7(0,6-3,8)	3,0(0,8-4,2)	0,8(0,1-1,6)	400-600	788x292x198	705x279x530	621
SYSPLIT WALL SIMPLE 12 EVO HP Q	3,5(0,6-3,8)	3,8(1,0-4,1)	1,2(0,1-1,6)	400-600	788x292x198	705x279x530	727
SYSPLIT WALL SIMPLE 18 EVO HP Q	5,3(1,3-6,0)	5,6(1,3-6,0)	1,6(0,3-1,6)	550-850	940x316x224	785x300x555	1 161
SYSPLIT WALL SIMPLE 24 EVO HP Q	7,2(1,8-7,4)	7,2(1,8-8,2)	2,2(0,2-2,8)	870-1300	1121x329x231	900x350x700	1 481



SYSPLIT WALL SIMPLE EVO

Инверторные технологии 3D DC Inverter

Энергоэффективность класса А · Элегантный дизайн · **БИО-фильтр** · Антикоррозийное покрытие SeaView
 · Hidden Display · Управление по Wi-Fi · Ионизатор
 · Функция Follow me · Автоматическое качание жалюзи в 2-х плоскостях
 · Самодиагностика и защита от утечки хладагента
 · Функции: Self Cleaning - самоочистка внутреннего блока, авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер